

MAGLIFT RIM GUARD - Tekniska specifikationer



Description

MAGLIFT (FÄLGSKYDD) är speciellt konstruerat och designat för tunga gaffeltruckar som används i industri- och logistikanläggningar. Dess aggressiva och robusta slitbanemönster ger överlägset grepp framåt och i sidled samt utmärkt styrkontroll. Dessutom ger den breda mittribban ett lågt rullningsmotstånd. Den gedigna konstruktionen med MAGLIFT (FÄLGSKYDD) har hög lastkapacitet och enastående komfort, samtidigt som dess specialdesignade fälgskydd säkerställer skydd mot hjulskador. Dessutom uppvisar detta däck utmärkt motståndskraft mot skär- och skrapskador vilket ger längre livslängd. MAGLIFT (FÄLGSKYDD) förstärkt struktur eliminerar glidrisk medan den speciella däckvulsten förenklar monteringen på fälgen.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industri: Gaffeltruck

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	7.00 - 12

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	168
Overall Diameter (mm)	658
Rim Rec	5.00 S - 12

Load capacity (Kg)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	2920
25 STEER WHEEL	2240

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 01.05.2025 12:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..