

## MULTI RIB - Tekniska specifikationer



### Description

MULTI RIB är ett industridäck för lantbruket som lämpar sig för jordbearbetning och transportarbeten med tvåhjulsdreven traktorer och arbetsfordon. Det erbjuder utmärkt hantering under hela den långa livslängden. Det finns i flera versioner för alla behov: Versionen med "stålförstärkt bälte" ger ökad motståndskraft mot punkteringar, medan "HD" är tillverkat i en speciell gummiblandning för hög motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

### UM

US Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Lantbruk: Tvåhjulsdreven traktor • Arbetsfordon

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11.00 - 16

## Dimensions US Standard

Usa code	94006199
Ply Rating	12
Section Width (inch)	12.4
Overall Diameter (inch)	36.6
Rim Rec	W10 L
Rim Alt	W 8 ; W 8 L
ECE	E11-106R-004649

## Load capacity (lbs)

mph / psi	60
25	3420

Printed on 4/19/2024 11:08 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..