

MULTI RIB - Tekniska specifikationer



Description

MULTI RIB är ett industridäck för lantbruket som lämpar sig för jordbearbetning och transportarbeten med tvåhjulsdreven traktorer och arbetsfordon. Det erbjuder utmärkt hantering under hela den långa livslängden. Det finns i flera versioner för alla behov: Versionen med "stålförstärkt bälte" ger ökad motståndskraft mot punkteringar, medan "HD" är tillverkat i en speciell gummiblandning för hög motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Lantbruk: Tvåhjulsdreven traktor • Arbetsfordon

Version	ARAMID BELTED HD
Type	TL
Tyre Size	11.00 - 16

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	315
Overall Diameter (mm)	930
Rim Rec	W10 L
Rim Alt	W 8 ; W 8 L
ECE	E11-106R-005377

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.10
40	1550

Printed on 4/19/2024 7:21 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..