

## MULTIMAX MP 515 - Tekniska specifikationer



### Description

MULTIMAX MP 515 är ett agroindustriradialdäck som är utformat för universalfordon och gödslingsbilar. Det är lämpligt för transporter och kommundräpningar. Däcket har en unik mönsterdesign som ger överlägsen åkkomfort på vägen och utmärkta självrensande egenskaper och fantastisk dragförmåga. Det starka däckhöljet av nylon med stålbalte och förstärkt skuldra gör däcket utomordentligt hållbart. MULTIMAX MP 515 är det perfekta däcket även vid höga hastigheter (90 km/h).

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Universalfordon • Gödslingsbil

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	405/70 R 20 MPT
LI/SS	136 G

## Dimensions US Standard

Usa code	94056545
Section Width (inch)	16
Overall Diameter (inch)	42.4
Static Loaded Radius (inch)	19.4
Rolling Circumference (inch)	129.4
Rim Rec	13
Rim Alt	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11
ECE	E4-54R-0016565

## Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	2950	3480	4010	4500	4940
40	3210	3780	4350	4880	5370
25	3410	4010	4620	5180	5690

Printed on 4/24/2024 11:57 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..