

MULTIMAX MP 538 - Tekniska specifikationer



Description

Multimax MP 538 är ett flerfunktionsradialdäck som är specifikt designat för att kunna användas för olika typer av tillämpningar och maskiner – väghyvlar och hjullastare vid vinterväglag, samt teleskoplastare, universalfordon och sopare vid vägunderhåll.

Det starka däckhöljet med stålbalte gör att MULTIMAX MP 538 har hög lastkapacitet även vid höga hastigheter. Dessutom ger det unika däcktremönstret utmärkt dragförmåga på is och snö.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Universalfordon
Industri: Väghyvlare • Hjullastare

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	405/70 R 20 MPT
LI/SS	152 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	407
Overall Diameter (mm)	1076
Static Loaded Radius (mm)	484
Rolling Circumference (mm)	3289
Rim Rec	W13

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6
90	3550
65	3850
40	4080

Printed on 5/1/2024 9:48 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..