

MULTIMAX MP 569 - Tekniska specifikationer



Description

Det nya däcket MULTIMAX MP 569 är speciellt utformat för jordbruksfordon. Det är den innovativa lösningen som förbättrar prestandan för både traktorer och lastbilar för att möta de speciella behov som modernt jordbruk innebär med dess skilda användningsområden. Tack vare sin stålradialstomme sticker däcket ut med sin möjlighet till högre hastigheter och hållbarhet. Det optimerade slitbanemönstret ger förbättrad dragförmåga på fälten och goda självrengörande egenskaper, tillsammans med en extremt bekväm körning på väg och hög stabilitet. För att inte tala om att MULTIMAX MP 569 säkerställer betydande besparingar i bränsleförbrukningen tack vare lågt rullningsmotstånd.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Lantbrukslastbil
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)
LI/SS	169 J

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1174
Static Loaded Radius (mm)	528
Rolling Circumference (mm)	3558
Rim Rec	13.00
Rim Alt	14.00
ECE	E11-54R-0019094

Load capacity (Kg)

km/h / bar	9.00
100	5800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/1/2025 11:40 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..