

## POWER TRAX HD - Tekniska specifikationer



### Description

Premiumdäcket POWER TRAX HD är speciellt utformat för hamn- och underjordisk gruvutrustning. Dess djupa slitbana, den extra tjocka sidoväggen och det hårda höljet ger exceptionell hållbarhet och minimerar risken för punkteringar och oavsiktliga skador. Däcket har ett utmärkt skär- och flismotstånd som är särskilt lämpligt för grova och hårda ytor. Det specialdesignade fälgskyddet garanterar skydd mot punkteringar och hjulskada i fälgområdet.

### UM

US Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Industri: Containerhanterare  
OTR: Underjordiskt gruvfordon

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 20

## Dimensions US Standard

Usa code	94007684
Ply Rating	28
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	45.3
Rim Rec	8.50
Rim Alt	9.0

## Load capacity (lbs)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20920
15 STEER WHEEL	16095
5 OTHER VEHICLES	20920
15 OTHER VEHICLES	16095
STATIC SIDE LOADER	24305

Printed on 4/19/2024 8:11 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..