

## POWERTRAILER SR 331 - Tekniska specifikationer



### Description

POWERTRAILER SR 331 är BKT:s nya radialdäck helt i stål och är speciellt framtaget för släpvagnar och tankbilar som används för transportarbeten. POWERTRAILER SR 331 har utvecklats för användning på både åker och väg och utmärker sig med goda flytegenskaper på fält samt utmärkt dragkraft på asfalt och andra hårda, förstärkta underlag. En konstruktion helt i stål ger hög lastkapacitet, extraordinär stabilitet och längre livslängd. Sidoväggens specialribbor ger exceptionellt skydd mot stötar och effekterna av däckskav, medan den sexkantiga vulsten med förstärkningsväv ser till att däcket passar perfekt på fälgen. Dessutom säkerställer däkmönstret med flera block minskat rullningsmotstånd, ett jämnt kontaktryck och smidigare körning. Tack vare alla dessa egenskaper är POWERTRAILER SR 331 synonymt med bränsleekonomi och vägkomfort.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Tankbil • Släpvagn

|           |               |
|-----------|---------------|
| Version   | IMPLEMENT     |
| Type      | TL            |
| Tyre Size | 560/60 R 22.5 |
| LI/SS     | 169 D         |

## Dimensions US Standard

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Usa code                     | 94075997         |
| Overall Width (inch)         | 21.9             |
| Overall Diameter (inch)      | 49               |
| Static Loaded Radius (inch)  | 22.2             |
| Rolling Circumference (inch) | 148.6            |
| Rim Rec                      | AG 16.00         |
| Rim Alt                      | 17.00 ; AG18.00  |
| ECE                          | E11-106R-0010147 |

## Load capacity (lbs)

| mph/psi | 46    | 52    | 58    | 65    | 73    | 80    | 87    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5       | 14960 | 16340 | 17960 | 19100 | 20250 | 21640 | 23020 |
| 15      | 13130 | 14340 | 15760 | 16770 | 17780 | 18990 | 20210 |
| 25      | 11300 | 12350 | 13570 | 14430 | 15300 | 16350 | 17390 |
| 30      | 10050 | 10990 | 12070 | 12840 | 13610 | 14540 | 15480 |
| 40      | 8310  | 9080  | 9970  | 10610 | 11250 | 12020 | 12800 |
| 43      | 7560  | 8260  | 9070  | 9660  | 10240 | 10930 | 11640 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 12/7/2024 9:48 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..