

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Tekniska specifikationer



Description

RIDEMAX IT 697 M+S motsvarar bäst behoven för traktorer i det moderna jordbruket under vintertid. Det är perfekt till transporter och kommuntillämpningar. Det här vinterdäcket för traktorer ger enastående grepp i all verksamhet på vägar med is och snö, utan behov av snökedjor. Tack vare mönsterspåren och det starka däckhöljet kan en traktor köras med maximal stabilitet, även i hög hastighet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/65 R 42 IND
LI/SS	171 D/176 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1920
Static Loaded Radius (mm)	880
Rolling Circumference (mm)	5869
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E4-106R-002659

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2890	3565	4180	4860	5475	6150
50	3125	3855	4520	5250	5915	6645
40	3335	4120	4830	5610	6320	7100
30	3470	4280	5020	5830	6570	7380

Printed on 4/25/2024 6:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..