

SKID POWER PLUS - Tekniska specifikationer



Description

SKID POWER PLUS är avsett för användning på kompaktlastare i bygg- och anläggningsbranschen. De bredare blocken ger utmärkt dragkraft och bättre självrensande egenskaper. Det extra djupa mönstret och det förbättrade skyddet för sidoväggen ger det här däck ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador samt enastående pålitlighet. SKID POWER PLUS är idealiskt att använda på lösa underlag. Den breda kontaktytan ger däck ett utmärkt stabilitet.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industri: Kompaktlastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	10 - 16.5

Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	252
Overall Diameter (mm)	775
Rim Rec	8.25

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.10
10	1880
15	1485
25	1370

Printed on 4/23/2024 1:51 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..