

## SM 54 SUPER IND-4S - Tekniska specifikationer



### Description

SM 54 SUPER (IND-4S) är den uppgraderade versionen av BKT:s storsäljare SM 54. Det här nya däckets är helt slätt och passar bäst för reachstackers i olika transport- och logistiktillämpningar. Den plana profilen i kombination med ett tjockare ytskikt säkerställer en högre stabilitet i lyftläge och en ökad livslängd. Det förstärkta däckhöljet och vulststrukturen ger en överlägsen stabilitet, samtidigt som den sitter stadigt på fälgen som är extra viktigt vid låga hastigheter. De extra tjocka sidoväggarna ger ett utmärkt skydd mot sidokollisioner eller skav vilket är vanligt förekommande på hektiska logistikcenter. SM 54 SUPER (IND-4S) är tillverkad av en specifikt utvecklad gummiblandning som reducerar värmeutveckling, samtidigt som den invändiga gummiblandningen ger en förbättrad lufthållning som säkerställer optimalt däcktryck under drift.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industri: Reachstacker

Version	INDUSTRIAL
Type	TL
Tyre Size	18.00 - 25

## Dimensions International Standard

Ply Rating	40
Overall Width (mm)	515
Overall Diameter (mm)	1671
Static Loaded Radius (mm)	759
Rolling Circumference (mm)	5040
Rim Rec	13.00/2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	IND-4S

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
10	22950

Printed on 5/3/2024 12:39 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..