

TR 313 - Tekniska specifikationer



Description

TR 313 är ett däck för gräsmatta och trädgård som lämpar sig för användning inom kommun och jordbearbetning med arbetsfordon, dikningsmaskiner och skördemaskiner för fruktodling. Den stora kontaktytan ger ett utmärkt grepp. TR 313-däcket har konstruerats för att säkerställa stor stabilitet även under kritiska arbetsförhållanden och besitter också imponerande självrensande egenskaper.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Arbetsfordon • Skördemaskin för fruktodling •
Dikningsmaskin

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	31 X 15.50 - 15

Dimensions US Standard

Usa code	94025589
Ply Rating	8
Section Width (inch)	14.6
Overall Diameter (inch)	30.7
Static Loaded Radius (inch)	13.5
Rolling Circumference (inch)	87.9
Rim Rec	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Load capacity (lbs)

mph / psi	45
30	2760

Printed on 4/25/2024 5:06 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..