

TR 319 - Ladda ned faktablad



Description

TR 319 är ett däck för arbetsfordon, skördemaskiner för fruktodling och dikningsmaskiner för användning inom gräsmatta och trädgård, kommun och jordbearbetning. TR 319 har en stor kontaktyta som ger optimal dragförmåga och är väl lämpat för användningar inom våta underlag där stabilitet och självrensande egenskaper är ett måste.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Arbetsfordon • Skördemaskin för fruktodling •
Dikningsmaskin

SIZE	Version	USACode	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
26 X 12.00 - 12	STANDARD	94043637	116 A3	8	10.50 AT	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT	12.5	25.2	11.4	75.1	TL	E11-106R-003560
29 X 12.50 - 15	STANDARD	94053247	106 B	8	10 LB		12.3	29.7	14.2	89.1	TL	E11-106R-004605
29 X 12.50 - 15	STANDARD	94051601	98 B	6	10 LB		12.3	29.7	14.2	89.1	TL	E11-106R-004604

Printed on 4/26/2024 11:01 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..