

TR 882 - Tekniska specifikationer



Description

TR 882 är ett väldigt mångsidigt däck som lämpar sig för flera tillämpningar och fordon. Det har konstruerats för att passa till arbetsfordon, skördemaskiner/balpressar och sockerrörsmaskiner. Den speciella gummiblandningen minimerar risken för skador och däcket har dessutom utmärkt hållbarhet och dragförmåga under alla arbetsförhållanden på åkern. TR 882 finns även i versioner som "med stålförstärkt bälte", "HD" och "special" för att uppfylla specifika kundbehov.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Lantbruk: Balpress • Höskördemaskin • Arbetsfordon •
Släpvagn
Industri: Släpvagn

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	400/60 - 15.5
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94029006
Ply Rating	18
Section Width (inch)	15.7
Overall Diameter (inch)	34.4
Static Loaded Radius (inch)	14.9
Rolling Circumference (inch)	102.6
Rim Rec	AG 13.00
ECE	E11-106R-004334

Load capacity (lbs)

mph / psi	65
5 FR	10030
15 FR	8530
20 FR	8020
25 FR	7160
5 DW	7100
15 DW	6030
20 DW	5680
25 DW	5070

Printed on 4/27/2024 12:14 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..