

## TRAC FARM - Tekniska specifikationer



### Description

TRAC FARM är ett robust däck konstruerat särskilt för traktorer som används till jordbearbetnings- och transportarbeten. Det djupa mönstret och en speciell gummblandning som ger motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar gör däckets lämpligt för de mest krävande driftförhållanden och är en garanti för maximal valuta för pengarna under hela livslängden. TRAC FARM är designat med fler däckklackar för enastående dragförmåga och självrensande egenskaper.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	11.2 - 20
LI/SS	111 A6

## Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	290
Overall Diameter (mm)	1000
Static Loaded Radius (mm)	463
Rolling Circumference (mm)	2940
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E11-106R-003561
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.40
30	1090

Printed on 9/17/2024 2:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..