

TRAC FARM - Tekniska specifikationer



Description

TRAC FARM är ett robust däck konstruerat särskilt för traktorer som används till jordbearbetnings- och transportarbeten. Det djupa mönstret och en speciell gummblandning som ger motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar gör däckets lämpligt för de mest krävande driftförhållanden och är en garanti för maximal valuta för pengarna under hela livslängden. TRAC FARM är designat med fler däckklackar för enastående dragförmåga och självrensande egenskaper.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4 - 30
LI/SS	151 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	470
Overall Diameter (mm)	1565
Static Loaded Radius (mm)	716
Rolling Circumference (mm)	4557
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-004525
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.6
30	3450

Printed on 9/17/2024 1:44 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..