

## XL GRIP ULTRA - Tekniska specifikationer



### Description

XL GRIP ULTRA är ett däck med vinkelskikt som lämpar sig särskilt väl för väg- och terränggående lastbilar under tunga användningsförhållanden såsom gruvdrift, stenbrott och byggarbetsplatser. Det oriktade mönstret ger utmärkt dragförmåga framåt och i sidled. Däcket har ett starkt hölje av nylon med förstärkta förankringsstag och en speciell gummiblandning som gör det utomordentligt skär- och punkteringsbeständigt, med utmärkt hållbarhet och slitstyrka utöver de bästa självrensande egenskaperna, även på stenigt underlag.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

OTR: Väg- och terränggående lastbil

Version	INDUSTRIAL
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 24

## Dimensions International Standard

Ply Rating	24
Overall Width (mm)	320
Overall Diameter (mm)	1250
Static Loaded Radius (mm)	585
Rolling Circumference (mm)	3710
Rim Rec	8.5
Rim Alt	8.0

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	8.20
50 LS/LD	4320

Printed on 4/27/2024 5:00 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..