

## AGRIMAX ELOS - Teknik Özellikler



### Description

AGRIMAX ELOS çeltik tarlaları ve bataklıklar gibi ıslak arazilerde karşılaşılan, en zorlu çalışma koşullarında bile üstün çekiş performansını artırmak üzere tasarlanmıştır. Sırt dişlerinin tasarımı, taşıma işlemleri sırasında ve çamurlu arazilerdeki faaliyetlerde elzem olan, en yüksek kendini temizleme niteliklerini sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. Makinelerin çalışmama sürelerini azaltarak çiftçilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için, AGRIMAX ELOS'a yanak koruyucuları entegre edilerek her durumdaki olası zararlara karşı maksimum koruma sağlanmıştır.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: Traktör

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/85 R 28 (16.9 R 28)
LI/SS	139 A8/B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	438
Overall Diameter (mm)	1467
Static Loaded Radius (mm)	665
Rolling Circumference (mm)	4349
SRI (mm)	700
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E4-106R-000768
TRA Code	R2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1340	1560	1775	1995	2215	2430
40	1340	1560	1775	1995	2215	2430
30	1435	1670	1905	2140	2375	2605
10 LT	1795	2090	2380	2675	2970	3260
10 HT	1435	1670	1905	2140	2375	2605

Printed on 4/25/2024 12:44 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..