

## AGRIMAX TURF RT 333 - Teknik Özellikler



### Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+); bahçe işlerinde ve üzüm bağları ile meyve bahçelerindeki uygulamalarda kullanılan küçük traktörler için tasarlanmış olan bir radyal lastiktir. Yuvarlak omuz tasarımı, daha az toprak sıkışması ile zemine son derece hassas davranmasını sağlar. Benzersiz ekstra derin sırtı (R-3+) ve yönlü bloklarla hazırlanmış özel tasarımı, hem arazide hem de yolda mükemmel çekiş ve daha uzun lastik kullanım ömrü sağlar. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+), olağanüstü kendi kendini temizleme özelliklerine sahiptir ve düşük yuvarlanma direnci sayesinde önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlar.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: Meyve hasadı makinesi • Küçük Traktör • Üzüm hasat makinesi

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	200/70 R 16
LI/SS	94 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94074136
Section Width (inch)	7.9
Overall Diameter (inch)	27
Static Loaded Radius (inch)	12.5
Rolling Circumference (inch)	80.9
Rim Rec	W 6
ECE	E11-106R-008659
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	690	800	930	1040	1160	1280	1380	1480
25	690	800	930	1040	1160	1280	1380	1480
20	750	860	990	1110	1250	1370	1480	1590
5 LT	940	1080	1230	1390	1550	1710	1850	1980
5 HT	750	860	990	1110	1250	1370	1480	1590

Printed on 4/20/2024 4:37 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..