

## AS 504 - Teknik Özellikler



### Description

AS 504, temel olarak toprak işleme, uygulama ve malzeme elleçleme işlemleri için tasarlanmış, tarımsal sanayi amaçlı bir lastiktir. Mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri ve daha iyi kavrama özelliklerine sahip olan bu lastik, tarla römorkları ve teleskopik yükleyiciler için uygundur. AS 504, belirli son kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli versiyonlarda sunulmaktadır: kesilme ve kopmaya karşı dirençli özel bir hamura sahip "HD" versiyonu ve daha uzun lastik ömrü sağlayan güçlendirilmiş gövdeye sahip "özel" versiyon.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Zirai: Teleskopik yükleyici • Tarla römorku  
Endüstriyel: Teleskopik yükleyici

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11.0/65 - 12
LI/SS DRIVE WHEEL	101 A8
LI/SS FREE ROLLING	114 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	273
Overall Diameter (mm)	700
Static Loaded Radius (mm)	321
Rolling Circumference (mm)	2072
Rim Rec	9.00
ECE	E4-106R-002834

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.90
	10 FR	1650
	25 FR	1405
	30 FR	1320
	40 FR	1180
	10 DW	1155
	25 DW	980
	30 DW	925
	40 DW	825

Printed on 4/25/2024 5:00 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..