

## AS 504 - Teknik Özellikler



### Description

AS 504, temel olarak toprak işleme, uygulama ve malzeme elleçleme işlemleri için tasarlanmış, tarımsal sanayi amaçlı bir lastiktir. Mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri ve daha iyi kavrama özelliklerine sahip olan bu lastik, tarla römorkları ve teleskopik yükleyiciler için uygundur. AS 504, belirli son kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli versiyonlarda sunulmaktadır: kesilme ve kopmaya karşı dirençli özel bir hamura sahip "HD" versiyonu ve daha uzun lastik ömrü sağlayan güçlendirilmiş gövdeye sahip "özel" versiyon.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Zirai: Teleskopik yükleyici • Tarla römorku  
Endüstriyel: Teleskopik yükleyici

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.0/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	122 A8
LI/SS FREE ROLLING	134 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	890
Static Loaded Radius (mm)	395
Rolling Circumference (mm)	2608
SRI (mm)	410
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001571

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.60
	10 FR	2970
	25 FR	2525
	30 FR	2375
	40 FR	2120
	10 DW	2100
	25 DW	1785
	30 DW	1680
	40 DW	1500

Printed on 4/25/2024 7:55 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..