

AS 504 - Teknik Özellikler



Description

AS 504, temel olarak toprak işleme, uygulama ve malzeme elleçleme işlemleri için tasarlanmış, tarımsal sanayi amaçlı bir lastiktir. Mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri ve daha iyi kavrama özelliklerine sahip olan bu lastik, tarla römorkları ve teleskopik yükleyiciler için uygundur. AS 504, belirli son kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli versiyonlarda sunulmaktadır: kesilme ve kopmaya karşı dirençli özel bir hamura sahip "HD" versiyonu ve daha uzun lastik ömrü sağlayan güçlendirilmiş gövdeye sahip "özel" versiyon.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Teleskopik yükleyici • Tarla römorku
Endüstriyel: Teleskopik yükleyici

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.0/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	128 A8
LI/SS FREE ROLLING	141 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94018895
Ply Rating	14
Section Width (inch)	15
Overall Diameter (inch)	35
Static Loaded Radius (inch)	15.6
Rolling Circumference (inch)	102.7
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001572

Load capacity (lbs)

mph / psi	52
5 FR	7950
15 FR	6760
20 FR	6360
25 FR	5680
5 DW	5560
15 DW	4720
20 DW	4430
25 DW	3970

Printed on 4/25/2024 5:58 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..