

AS 504 - Teknik Özellikler



Description

AS 504, temel olarak toprak işleme, uygulama ve malzeme elleçleme işlemleri için tasarlanmış, tarımsal sanayi amaçlı bir lastiktir. Mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri ve daha iyi kavrama özelliklerine sahip olan bu lastik, tarla römorkları ve teleskopik yükleyiciler için uygundur. AS 504, belirli son kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için çeşitli versiyonlarda sunulmaktadır: kesilme ve kopmaya karşı dirençli özel bir hamura sahip "HD" versiyonu ve daha uzun lastik ömrü sağlayan güçlendirilmiş gövdeye sahip "özel" versiyon.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Teleskopik yükleyici • Tarla römorku
Endüstriyel: Teleskopik yükleyici

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	6.5/80 - 12
LI/SS DRIVE WHEEL	72 A8
LI/SS FREE ROLLING	84 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	4
Section Width (mm)	169
Overall Diameter (mm)	608
Static Loaded Radius (mm)	283
Rolling Circumference (mm)	1836
Rim Rec	5 J
Rim Alt	5 JA
ECE	E11-106R-003440

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.40
10 FR	700
25 FR	595
30 FR	560
40 FR	500
10 DW	495
25 DW	420
30 DW	400
40 DW	355

Printed on 4/25/2024 10:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..