

AT 625 - Teknik Özellikler



Description

AT 625 lastiđi, kazıcı yükleyiciler ve kompakt yükleyiciler için tasarlanmıştır ve tüm çiftçilik, kazma ve yükleme işlemlerinde mükemmel performans gösterir. Aynı zamanda şeker kamışı hasadı için ideal bir seçimdir ve sezon boyunca üretken kalmanız için gereken güvenilirliği sunar. Ekstra derin sırtı ile AT 625, daha fazla delinme direnci ve dayanıklılık sağlayarak zorlu koşulların üstesinden güvenle gelmenizi sağlar. Bu lastik, gelişmiş kesme ve talaş direnci ile birlikte olađanüstü çekiş ve denge sunarak onu tarımsal görevleriniz için dayanıklı ve güvenilir bir ortak haline getirir.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Zirai: Biçerdöver

Endüstriyel: Bekoloder • Küçük yükleyici

Version	INDUSTRIAL
Type	TL
Tyre Size	16.9 - 28
LI/SS	152 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	450
Overall Diameter (mm)	1415
Static Loaded Radius (mm)	645
Rolling Circumference (mm)	4254
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
TRA Code	R4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.60
40	3550

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 10/9/2024 5:10 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..