

## AW 702 - Teknik Özellikler



### Description

AW 702, toprak işleme ve taşıma uygulamalarında uygulamalı makine, römork ve balya makineleri için geliştirilmiştir. Bu ağır hizmet tipi lastik, BKT tarafından yeni bir dayanıklılık seviyesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. AW 702 belirli son kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için farklı versiyonlarda sunulmaktadır: güçlendirilmiş delinme direncine ihtiyaç duyanlar için "aramid kuşak" versiyonu mevcuttur; "HD" versiyonunda kesilme ve kopmaya karşı dirençli özel bir hamur bulunurken "özel" versiyon, olağanüstü anız direnci sağlar.

### UM

International Standard

### Construction

BIAS

### Machinery

Zirai: Balya makinesi • Uygulamalı makine • Römork  
Endüstriyel: Römork

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	11.5/80 - 15.3
LI/SS FREE ROLLING	141 A8

## Dimensions International Standard

<b>Ply Rating</b>	16
<b>Section Width (mm)</b>	297
<b>Overall Diameter (mm)</b>	844
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	370
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	2473
<b>Rim Rec</b>	9.00
<b>ECE</b>	E4-106R-002752

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	5.40
	10 FR	3605
	25 FR	3065
	30 FR	2885
	40 FR	2575

Printed on 4/29/2024 4:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..