

AW 711 - Teknik Özellikler



Description

AW 711, modern tarım için özel olarak tasarlanmış ve taşıma, saman hasadı ve toprak işleme uygulamaları için uygun olan radyal bir uygulama lastiğidir. Özel sırt hamuru sayesinde AW 711, ister yumuşak ister sert yüzeylerde kullanılsın, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Yolda seyahat sırasında düşük yuvarlanma direnci yakıt tüketiminde önemli tasarruf sağlar. VF teknolojisi sayesinde AW 711, düşük şişirme basıncında ağır yükleri taşıyabilir.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Saman biçerdöveri • Uygulamalı makine

Version	STUBBLE RESISTANT
Type	TL
Tyre Size	IF 340/65 R 18
LI/SS	153 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	330
Overall Diameter (mm)	899
Static Loaded Radius (mm)	381
Rolling Circumference (mm)	2703
SRI (mm)	450
Rim Rec	W 11
ECE	E11-106R-002992

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
From 10 to 50 km/h	1170	1535	1865	2155	2485	2815	3030	3325	3650

Printed on 12/8/2023 4:26 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..