

EARTHMAX SR 22 AS - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**), kar ve buz için greyderlere, küçük yükleyicilere ve kamyonlara özel olarak tasarlanmış bir Tamamen Çelik Radyal lastiktir, ancak Dört Mevsim koşullarında optimum performans sağlar. Derin tırtıklı benzersiz sırt tasarımı ve benzersiz kış bileşenlerine sahip dört bloklu dış dizisi, buzlu veya karlı hava koşullarında üstün frenleme sağlar ve Dört Mevsim kullanımı sırasında taş sıkışmalarını önler. EARTHMAX SR 22 AS'nin düşük boşluk oranı ve geniş taban izi, eşit aşınma ve uzun sırt ömrü ile mükemmel çekiş ve stabilite sağlar.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Greyder • Yükleyici

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	17.5 R 25
LI/SS	167 B/153 A8/182 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	445
Overall Diameter (mm)	1350
Static Loaded Radius (mm)	595
Rolling Circumference (mm)	4010
Rim Rec	14.00/1.5
Star Rating	**/*/**
TRA Code	E2/G2/L2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4375	4625	4750	5000	5150	5450	-	-	-	-	-
40	1850	2120	2360	2650	2900	3075	03350	3650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7300	7500	7750	8000	8250	8500

Printed on 4/25/2024 7:19 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..