

EARTHMAX SR 22 AS - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**), kar ve buz için greyderlere, küçük yükleyicilere ve kamyonlara özel olarak tasarlanmış bir Tamamen Çelik Radyal lastiktir, ancak Dört Mevsim koşullarında optimum performans sağlar. Derin tırtıklı benzersiz sırt tasarımı ve benzersiz kış bileşenlerine sahip dört bloklu dış dizisi, buzlu veya karlı hava koşullarında üstün frenleme sağlar ve Dört Mevsim kullanımı sırasında taş sıkışmalarını önler. EARTHMAX SR 22 AS'nin düşük boşluk oranı ve geniş taban izi, eşit aşınma ve uzun sırt ömrü ile mükemmel çekiş ve stabilite sağlar.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Greyder • Yükleyici

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	20.5 R 25
LI/SS	177 B/161 A8/193 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	532
Overall Diameter (mm)	1493
Static Loaded Radius (mm)	641
Rolling Circumference (mm)	4324
Rim Rec	17.00/2.0
Star Rating	**/*/**
TRA Code	E2/G2/L2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	-	-	-	-	-	-	-	-	5800	6150	6500	6700	6900	7300	-	-	-	-	-
40	2430	2800	3150	3450	3875	4125	4375	4625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9750	10000	10300	10900	11200	11500

Printed on 4/25/2024 8:38 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..