

## EARTHMAX SR 22 AS - Teknik Özellikler



### Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2\*\*/G-2\*/L-2\*\*), kar ve buz için greyderlere, küçük yükleyicilere ve kamyonlara özel olarak tasarlanmış bir Tamamen Çelik Radyal lastiktir, ancak Dört Mevsim koşullarında optimum performans sağlar. Derin tırtıklı benzersiz sırt tasarımı ve benzersiz kış bileşenlerine sahip dört bloklu dış dizisi, buzlu veya karlı hava koşullarında üstün frenleme sağlar ve Dört Mevsim kullanımı sırasında taş sıkışmalarını önler. EARTHMAX SR 22 AS'nin düşük boşluk oranı ve geniş taban izi, eşit aşınma ve uzun sırt ömrü ile mükemmel çekiş ve stabilite sağlar.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Yoldışı: Greyder • Yükleyici

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	23.5 R 25
LI/SS	185 B/170 A8 /201 A2

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	610
Overall Diameter (mm)	1614
Static Loaded Radius (mm)	709
Rolling Circumference (mm)	4863
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	**/*/**
TRA Code	E2/G2/L2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	7750	8250	8500	9000	9250	-	-	-	-	-
40	3150	3550	4000	4500	4875	5300	5600	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12500	12850	13200	13600	14000	14500

Printed on 4/25/2024 7:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..