

EARTHMAX SR 22 AS - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**), kar ve buz için greyderlere, küçük yükleyicilere ve kamyonlara özel olarak tasarlanmış bir Tamamen Çelik Radyal lastiktir, ancak Dört Mevsim koşullarında optimum performans sağlar. Derin tırtıklı benzersiz sırt tasarımı ve benzersiz kış bileşenlerine sahip dört bloklu dış dizisi, buzlu veya karlı hava koşullarında üstün frenleme sağlar ve Dört Mevsim kullanımı sırasında taş sıkışmalarını önler. EARTHMAX SR 22 AS'nin düşük boşluk oranı ve geniş taban izi, eşit aşınma ve uzun sırt ömrü ile mükemmel çekiş ve stabilite sağlar.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Greyder • Yükleyici

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	23.5 R 25
LI/SS	185 B/170 A8 /201 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94073405
Overall Width (inch)	24
Overall Diameter (inch)	63.5
Static Loaded Radius (inch)	27.9
Rolling Circumference (inch)	191.5
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	**/**/**
TRA Code	E2/G2/L2

Load capacity (lbs)

mph / psi	18	22	25	29	33	36	40	44	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
30	-	-	-	-	-	-	-	-	16500	17100	18200	18700	19800	20400	-	-	-	-	-
25	6950	7850	8800	9900	10700	11700	12300	13200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27600	28300	29100	30000	30900	32000

Printed on 4/25/2024 3:48 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..