

EARTHMAX SR 22 AS - Veri Sayfasını İndir



Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**), kar ve buz için greyderlere, küçük yükleyicilere ve kamyonlara özel olarak tasarlanmış bir Tamamen Çelik Radyal lastiktir, ancak Dört Mevsim koşullarında optimum performans sağlar. Derin tırtıklı benzersiz sırt tasarımı ve benzersiz kış bileşenlerine sahip dört bloklu dış dizisi, buzlu veya karlı hava koşullarında üstün frenleme sağlar ve Dört Mevsim kullanımı sırasında taş sıkışmalarını önler. EARTHMAX SR 22 AS'nin düşük boşluk oranı ve geniş taban izi, eşit aşınma ve uzun sırt ömrü ile mükemmel çekiş ve stabilite sağlar.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Greyder • Yükleyici

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
14.00 R 24	CUT RESISTANT COMPOUND	94075201	G2/L2	*	153 A8/175 A2	8.00 TG	9.00 GR , 10.00 VA	15.4	53.9	24.6	163	TL
17.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94069613	E2/G2/L2	**/*/**	167 B/153 A8/182 A2	14.00/1.5		17.5	53.1	23.4	157.9	TL
20.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94073160	E2/G2/L2	**/*/**	177 B/161 A8/193 A2	17.00/2.0		20.9	58.8	25.2	170.2	TL
23.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94073405	E2/G2/L2	**/*/**	185 B/170 A8 /201 A2	19.50/2.5		24	63.5	27.9	191.5	TL

Printed on 4/25/2024 6:29 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..