

## EARTHMAX SR 315 - Veri Sayfasını İndir



### Description

EARTHMAX SR 315 Tamamen Çelik radyal lastik yük taşıma damperleri için özel olarak üretilmiş ve tasarlanmıştır.

Yeraltı madenlerinde kazma, yükleme ve yük ve taşıma işlemlerinde mükemmel performans sunar.

Darbe kırılmasını ve kaya delinmelerini en aza indiren birden fazla çelik kuşakla güçlendirilmiş sağlam bir gövde ile donatılmıştır. EARTHMAX SR 315'in güçlendirilmiş yan duvarları ve payanda alanları, kaya kesiklerini ve ovma nedeniyle oluşan hasarı en aza indirerek, zorlu kayalık koşullarda mükemmel performansı sağlar. L-3S'in pürüzsüz sırtı, kaya ve taş delme gücünü azaltır.

EARTHMAX SR 315 bileşiği, yeraltı maden hizmetlerinde (UMS) düşük ısı üretimi ve güvenilirliği sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Yoldışı: Yük taşıma damperi (LHD)

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
26.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	94067411	L3S	**	211 A2	22.00/3.0		28.5	73.4	32.7	221.9	TL
26.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	94070787	L3S	***	217 A2	22.00/3.0		28.5	73.4	32.7	221.9	TL

Printed on 4/20/2024 12:44 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..