

EARTHMAX SR 331 - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 331, BTK yeni çoklu blok diş desenli sırta sahip, çok amaçlı kamyonlar ve Acil Durum Müdahale araçları için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir lastiktir. Benzersiz sırt tasarımı zemin temasını en üst düzeye çıkarmak için gereklidir ve böylece mükemmel kullanım ve konforu tüm koşullarda garanti eder. Bu yönsüz lastik olağanüstü kendiliğinden temizlenme özelliklerine sahiptir. EARTHMAX SR 331, BKT tarafından yumuşak, kumlu ve çamurlu topraklarda etkili bir biçimde çalışmak gerekli olan flotasyon ve çekişte en üst düzeye çıkması için tasarlanmıştır. Artırılmış dayanıklılık, aynı zamanda çıkıntı ve delinmelere karşı üstün direnç sağlayan Tamamen Çelik güçlü gövde ve kuşak yapısı tarafından sağlanır.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Genel kullanım aracı

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24 R 21
LI/SS	176 G

Dimensions US Standard

Usa code	94067671
Ply Rating	16
Overall Width (inch)	23.9
Overall Diameter (inch)	54.4
Static Loaded Radius (inch)	24.7
Rolling Circumference (inch)	165.1
Rim Rec	18.00
ECE	E11-54R-0019350

Load capacity (lbs)

mph / psi	85
56	15700

Printed on 3/4/2024 12:06 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..