

## EARTHMAX SR 412 - Teknik Özellikler



### Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4), yükleme uygulamalarında Belden Kırmalı Kaya Kamyonları, Yükleyiciler ve Dozerler için özel olarak tasarlanmış, Tamamen Çelikten yapılmış bir radyal lastiktir. Güçlü tamçelik gövdesi ve kuşakları, EARTHMAX SR 412'nin mükemmel bir stabiliteyle daha yüksek yükler taşımaya olanak sağlar ve kesiklerin, çıkıntı ve delinmelerden hasar görmesini önler. Benzersiz E-4 sırt deseni sayesinde mükemmel çekiş gücü ve ısıya karşı olağanüstü direnç sağlar. EARTHMAX SR 412, mükemmel manevra kabiliyeti için zemin temasında en üst düzeye çıkan kare bir omuzla geliştirilmiştir.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Yoldışı: Belden kırmalı kaya kamyonu (ADT) • Dozer • Yükleyici

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	800/65 R 29
LI/SS	198 B / 208 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94070572
TMPH	141
Overall Width (inch)	31.1
Overall Diameter (inch)	71.1
Static Loaded Radius (inch)	32.5
Rolling Circumference (inch)	216.1
Rim Rec	27.00/3.0
Rim Alt	24.00/3.5 , 25.00/3.5
Star Rating	**/*
TRA Code	E4/L4

## Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69
30	26000	26800	28300	29100
5	35300	36400	37500	39700

Printed on 4/20/2024 11:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..