



EARTHMAX SR 423 - Veri Sayfasını İndir



Description

EARTHMAX SR 423, taş ocağı, taşıma ve ağır kütük operasyonları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara uygun Tamamen Çelik bir radyal lastiktir. Yönsüz sırt deseni her türlü arazide mükemmel çekiş ve sabitleme sağlar. Lastik, ağır yüklerle çalışmak için idealdir. Güçlü Tamamen Çelik gövde, mükemmel aşınma ömrü ve takımalara ve delinmelere karşı direnç sunar. Güçlendirilmiş damağı ve omuz tasarımı, ağır hizmet koşullarında bile uzun lastik kullanım ömrüne katkıda bulunur.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Yol ve yol dışı kamyon

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	Type
10.00 R 20	STANDARD	94060481	149/146 J	7.50	8.00	10.6	41.9	TT
11.00 R 20	STANDARD	94060672	152/149 J	8.00	8.50	11.2	43.3	TT
12.00 R 20	STANDARD	94062805	154/150 J	8.50	9.00	11.9	44.6	TT
12.00 R 24 (325/95 R 24)	STANDARD	94062096	160/156 K	8.50		12.5	48.9	TT
325/95 R 24 (12.00 R 24)	STANDARD	94063727	160/156 K	8.50		12.5	48.9	TT

Printed on 4/19/2024 6:46 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..