

EARTHMAX SR 452 - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 452, taşıma operasyonlarına yönelik Sabit Kaya Kamyonları için özel olarak tasarlanmış, Tamamen Çelikten yapılmış bir radyal lastiktir. Benzersiz E-4 sırt deseni mükemmel çekiş ve ısıya karşı olağanüstü direnç sağlamak için tasarlanmıştır ve kullanım ve konforu garantilemek için titreşim ve gürültüyü en aza indirir. Güçlü çelik gövdesi ve kuşakları kesilme ve delinmelere karşı mükemmel stabilite ve direnç sağlar. EARTHMAX SR 452, mükemmel manevra kabiliyeti için zemin temasında en üst düzeye çıkan kare bir omuzla geliştirilmiştir

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Sabit kaya kamyonu

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	212 B

Dimensions International Standard

TKPH	355
Overall Width (mm)	660
Overall Diameter (mm)	2170
Static Loaded Radius (mm)	995
Rolling Circumference (mm)	6729
Rim Rec	17.00/3.5
Star Rating	***
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.25	7.50	7.75	8.00
50	19000	19250	19500	20000

Printed on 12/4/2023 5:33 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..