

EARTHMAX SR 452 - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 452, taşıma operasyonlarına yönelik Sabit Kaya Kamyonları için özel olarak tasarlanmış, Tamamen Çelikten yapılmış bir radyal lastiktir. Benzersiz E-4 sırt deseni mükemmel çekiş ve ısıya karşı olağanüstü direnç sağlamak için tasarlanmıştır ve kullanım ve konforu garantilemek için titreşim ve gürültüyü en aza indirir. Güçlü çelik gövdesi ve kuşakları kesilme ve delinmelere karşı mükemmel stabilite ve direnç sağlar. EARTHMAX SR 452, mükemmel manevra kabiliyeti için zemin temasında en üst düzeye çıkan kare bir omuzla geliştirilmiştir.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Sabit kaya kamyonu

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	212 B

Dimensions US Standard

Usa code	94063970
TMPH	243
Overall Width (inch)	26
Overall Diameter (inch)	85.4
Static Loaded Radius (inch)	39.2
Rolling Circumference (inch)	264.9
Rim Rec	17.00/3.5
Star Rating	***
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi	105	109	112	116
30	41900	42500	43000	44100

Printed on 12/4/2023 5:31 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..