

## EARTHMAX SR 46 - Teknik Özellikler



### Description

Earthmax SR 46, sabit damperli kamyonlar için BKT'nin çok engebeli, aşındırıcı ve zorlu madencilik sahalarına verdiği yenilikçi yanıttır. Lastik, kesilmelere ve parçalanmalara karşı üstün dayanıklılık ve uzun lastik ömrü sunarken, ağır yükler taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Tamamen Çelik gövde ve kuşaklar çalışma süresini maksimuma çıkarmak ve verimliliği geliştirmek üzere darbelere, aksam yorulmasına ve sönmeye karşı olağanüstü koruma sağlar. Earthmax SR 46 en az dış yüzü hasarı ile viraj alma performansını iyileştirmek için çevresel oluklu, özel çekme blok desenine sahiptir.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Yoldışı: Sabit kaya kamyonu

Version	HEAT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	33.00 R 51
LI/SS	235 B

## Dimensions International Standard

TKPH	800
Overall Width (mm)	905
Overall Diameter (mm)	3050
Static Loaded Radius (mm)	1401
Rolling Circumference (mm)	9377
Rim Rec	24.00/5.0
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750

Printed on 4/27/2024 7:07 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..