

## EARTHMAX SR 48 - Veri Sayfasını İndir



### Description

EARTHMAX SR 48 Tamamen Çelikten yapılmış radyal lastik güçlü taşıma kamyonları için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Kayalıklı ortamlardaki en zorlu çalışma koşullarında bile geliştirilmiş çekiş ve sıra dışı sırt direnci sağlar. Bu lastik ağır yüklerle çalışmak için idealdir. Kare omuz tasarımı, yanağı kesilmelere ve hasara karşı korur. EARTHMAX SR 48'in güçlü Tamçelik gövdesi şoklara ve kayalar tarafından delinmeye karşı olağanüstü koruma sağlayarak üretkenliği artırır.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Yoldışı: Sabit kaya kamyonu

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
<b>24.00 R 35</b>	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	209 B	17.00/3.5		665	2180	993	6621	TL	310
<b>24.00 R 35</b>	STANDARD COMPOUND	E4	**	209 B	17.00/3.5		665	2180	993	6621	TL	377
<b>27.00 R 49</b>	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	--	738	2688	1225	8165	TL	440
<b>27.00 R 49</b>	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	--	738	2688	1225	8165	TL	600
<b>27.00 R 49</b>	STANDARD COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	--	738	2688	1225	8165	TL	510

Printed on 4/25/2024 5:42 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..