

EM 933 SUPER - Teknik Özellikler



Description

EM 933 SUPER, kazma ve yükleme operasyonlarında kullanılmak üzere ekskavatörler için özel olarak tasarlanmıştır. Çıkıntılı kaldırım taşı sırtına sahip olağanüstü yanak tasarımı, iki lastik arasındaki yakın teması mümkün kılarak, taş penetrasyonunu önlemek için özel kauçuk halkaya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Benzersiz sırt tasarımı, ağır hizmet koşullarında üstün çekiş gücü sağlar. EM 933 SUPER'in ek özellikleri üstün sürüş konforu ve gelişmiş kendi kendini temizleme özellikleridir.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Endüstriyel: Ekskavatör

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	290/90 - 20
LI/SS	152 B / 168 A2

Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Overall Width (mm)	295
Overall Diameter (mm)	1055
Rim Rec	8.00
TRA Code	E2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	9.00
10	5600
50	3530

Printed on 4/26/2024 4:50 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..