

FL 633 PERFORMA - Teknik Özellikler



Description

Yeni Tamamen Çelik radyal lastik FL 633 PERFORMA, çeşitli tarımsal uygulamaların ihtiyaçlarını tarımda artan lojistik talebi ile mükemmel bir şekilde birleştirmektedir. Zirai kamyonlar için özel olarak tasarlanan FL 633 PERFORMA, modern çiftçiliğin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hem traktör hem de kamyon performansı özelliklerini geliştiren yenilikçi bir çözümdür. Çok güçlü gövdesi, sıra dışı yük kapasitesi ve dayanıklılığı sayesinde FL 633 PERFORMA, arazide çok sayıda faaliyet için ve hatta 100 km/sa. hıza kadar otoyolda seyahat için uygun olan yayılma lastiklerinin "sonraki nesli"ne damgasını vurmaktadır.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Zirai kamyon

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/50 R 22.5
LI/SS	164 J

Dimensions US Standard

Usa code	94063581
Overall Width (inch)	23.2
Overall Diameter (inch)	46.1
Static Loaded Radius (inch)	21
Rolling Circumference (inch)	140.1
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Load capacity (lbs)

mph / psi	94
62	11000

Printed on 4/25/2024 9:23 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..