

FORESTMAX - Teknik Özellikler



Description

FORESTMAX, esas olarak orman uygulamaları için geliştirilmiş, ancak toprak işleme ve taş kırma gibi belirli tarım operasyonları için de kullanılabilen BKT'nin traktörler için ürettiği yeni radyal lastiğidir.

Çok katlı polyester gövdesi ve güçlendirilmiş yanağı, zorlu ormancılık çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, kesilme ve kopmaya dayanıklı sırt hamuru ve çelik kuşaklı yapısı, ormanlık alanda delinme riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Lastik, zorlu ve engebeli arazilerde bile en iyi çekişi ve üst düzey stabiliteyi sağlayan sağlam açık omuza sahiptir.

Sırt direnci ve özel omuz tasarımının birleşimi, uzun lastik ömrünün yanı sıra optimum kendiliğinden temizleme özellikleri sunarak FORESTMAX'i ormandaki ideal ortağınız haline getirir.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STEEL BELTED |
| Type | TL |
| Tyre Size | 540/65R28 |
| LI/SS | 149A8/146B |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm) | 550 |
| Overall Diameter (mm) | 1413 |
| Static Loaded Radius (mm) | 649 |
| Rolling Circumference (mm) | 4247 |
| SRI (mm) | 675 |
| Rim Rec | W 18 L |
| ECE | E11-106R-008830 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50 | 2040 | 2280 | 2340 | 2580 | 2790 | 2880 | 3000 |
| 40 | 2210 | 2470 | 2535 | 2795 | 3020 | 3120 | 3250 |
| 30 | 2370 | 2645 | 2715 | 2995 | 3235 | 3345 | 3480 |
| 25 | 2455 | 2745 | 2815 | 3105 | 3355 | 3470 | 3610 |
| 20 | 2720 | 3040 | 3120 | 3440 | 3720 | 3840 | 4000 |
| 15 | 2965 | 3310 | 3395 | 3745 | 4050 | 4185 | 4355 |
| 10 | 3315 | 3705 | 3800 | 4190 | 4530 | 4680 | 4875 |
| 10 forestry service | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 0 forestry service | - | - | - | - | - | - | 7475 |

Printed on 5/2/2024 10:07 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..