

FORESTMAX - Teknik Özellikler



Description

FORESTMAX, esas olarak orman uygulamaları için geliştirilmiş, ancak toprak işleme ve taş kırma gibi belirli tarım operasyonları için de kullanılabilen BKT'nin traktörler için ürettiği yeni radyal lastiğidir.

Çok katlı polyester gövdesi ve güçlendirilmiş yanağı, zorlu ormancılık çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, kesilme ve kopmaya dayanıklı sırt hamuru ve çelik kuşaklı yapısı, ormanlık alanda delinme riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Lastik, zorlu ve engebeli arazilerde bile en iyi çekişi ve üst düzey stabiliteyi sağlayan sağlam açık omuza sahiptir.

Sırt direnci ve özel omuz tasarımının birleşimi, uzun lastik ömrünün yanı sıra optimum kendiliğinden temizleme özellikleri sunarak FORESTMAX'i ormandaki ideal ortağınız haline getirir.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	650/65R38
LI/SS	164A8/160B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1811
Static Loaded Radius (mm)	832
Rolling Circumference (mm)	5467
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW21B; DW23B
ECE	E11-106R-008829

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	3060	3420	3510	3870	4185	4320	4500
40	3400	3800	3900	4300	4650	4800	5000
30	3640	4070	4175	4600	4975	5140	5350
25	3775	4220	4330	4775	5160	5330	5550
20	4185	4675	4795	5290	5715	5905	6150
15	4560	5095	5225	5760	6230	6435	6700
10	5100	5700	5850	6450	6970	7200	7500
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	6150
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	11500

Printed on 5/2/2024 11:32 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..