

## MULTIMAX MP 569 - Teknik Özellikler



### Description

Yeni lastik MULTIMAX MP 569 tarım kamyonları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu model çeşitli uygulamalar sırasında modern çiftçiliğin özel ihtiyaçlarını karşılamak için hem traktör hem de kamyon performansı özelliklerini geliştiren yenilikçi bir çözümdür. Tam Çelik gövdesi sayesinde lastik, yüksek hız kabiliyeti ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Optimize edilmiş sırt tasarımı sayesinde, yolda son derece kG3onforlu bir sürüş ve olağanüstü stabilite ile birlikte, sahada daha iyi bir çekiş ve mükemmel kendiliğinden temizlenme özellikleri sağlar. MULTIMAX MP 569'un düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt tüketiminde önemli tasarruflar sağladığı da bilinen bir gerçek.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: Teleskopik yükleyici • Zirai kamyon  
Endüstriyel: Teleskopik yükleyici

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)
LI/SS	169 J

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1174
Static Loaded Radius (mm)	528
Rolling Circumference (mm)	3558
Rim Rec	13.00
Rim Alt	14.00
ECE	E11-54R-0019094

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	9.00
100	5800

Printed on 4/27/2024 6:24 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..