

RIDEMAX FL 699 - Teknik Özellikler



Description

RIDEMAX FL 699, römork ve tanker kamyonlarla yol uygulamaları için mükemmel bir BKT lastiğidir. Bu Tamamen Çelik lastik, yüksek kilometre performansı ve dayanıklılığı ile ön plana çıkmaktadır. Güçlendirilmiş damak yüksek hızlarda bile daha iyi sabitleme sağlar. Bu radyal lastik, %90 yolda kullanım için, ör. tarım uygulamalarında taşıma için tasarlanmış olsa bile, yeni RIDEMAX FL 699, tarlalarda da mükemmel performans sağlar. Lastik, taşıma döngüsünün sayısını azaltmak için yük kapasitesine özellikle odaklanarak tasarlanmıştır. Bir römorkün sürüşü riske atmasının hissini bilen çiftçiler için iyi bir haberimiz var: RIDEMAX FL 699, güvenlik ve sürüş kontrolü sağlayarak son derece konforlu bir sürüş vaat eder.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Tanker • Römork

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	525/65 R 20.5
LI/SS	173 F

Dimensions US Standard

Usa code	94066971
Ply Rating	20
Overall Width (inch)	20.4
Overall Diameter (inch)	47.2
Static Loaded Radius (inch)	21.4
Rolling Circumference (inch)	144.8
Rim Rec	16.00
ECE	E11-54R-0018927

Load capacity (lbs)

mph / psi	115
50	14300

Printed on 4/27/2024 12:15 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..