

## SIERRA MAX PRO - Teknik Özellikler



### Description

SIERRA MAX PRO, SSV yarışları da dahil olmak üzere, ATV uygulamalarındaki arazi araçları için mükemmel BKT lastiğidir. Radyal yapısı ve özel üretilmiş daha geniş taban izi alanı hem yanal hem de ön çekiş gücüyle birlikte daha sorunsuz bir sürüş sağlar. Özel sağlamlıkta dişleri, arazi üzerinde mükemmel çekiş ve sıkı kavrama sağlaması için özellikle geliştirilmiştir. Tüm bu özellikler, güvenlik ve sürüş kontrolü sağlayarak olağanüstü biçimde rahat bir sürüş sunar. SIERRA MAX PRO, sıkı arazilerden gevşek zeminlere, her türde arazide mükemmel performans sağlar.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Zirai: ATV

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	AT 25 X 8 R 12
LI/SS	43 N

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	200
Overall Diameter (mm)	630
Static Loaded Radius (mm)	287
Rolling Circumference (mm)	1860
Rim Rec	6.5
Star Rating	***
ECE	E11-75R-005088

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.50
140	155

Printed on 5/9/2024 12:14 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..