

XL GRIP ULTRA - Teknik Özellikler



Description

XL GRIP ULTRA madencilik uygulamaları, kömür ocakları ve inşaat sahaları gibi ağır hizmet koşullarındaki kamyonlar için özellikle uygun çapraz katlı bir lastiktir. Yönlü olmayan sırt tasarımı mükemmel ön ve yanal çekiş sağlar. Lastik, mükemmel dayanıklılığın ve aşınma direncinin yanı sıra yüksek düzeyde kesik ve delinme direnci sağlayan optimize çekme çubukları ve özel sırt hamuruyla güçlü naylon bir gövdeye sahiptir ve kayalık yüzeylerde bile kendi kendini temizleme özelliği devreye girer.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Yoldışı: Yol ve yol dışı kamyon

Version	INDUSTRIAL
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 24

Dimensions International Standard

Ply Rating	24
Overall Width (mm)	320
Overall Diameter (mm)	1250
Static Loaded Radius (mm)	585
Rolling Circumference (mm)	3710
Rim Rec	8.5
Rim Alt	8.0

Load capacity (Kg)

km/h / bar	8.20
50 LS/LD	4320

Printed on 4/26/2024 5:16 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..